



















Caméras fixes

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
ORION		OR-B140	Caméra jour/nuit (filtre IR amovible) - capteur Sony HAD CCD 1/3" - 550 lignes - sensibilité 0,5 lux 12Vdc/24Vac - support de fixation inclus	193
		OR-B161	Caméra couleur/noir et blanc - capteur Sony HAD CCD II 1/3" - 580 lignes - 0,15 lux en couleur et 0,05 lux en N/B - WDR - détection de mouvement - masques privatifs - réduction du bruit - 12Vdc/24Vac	333
		OR-2136	Caméra jour/nuit (filtre IR amovible) avec leds IR - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - 600 lignes - objectif fixe 4mm - 25 leds IR portée 20m - 12Vdc - IP67	137
		OR-2144	Caméra jour/nuit (filtre IR amovible) avec leds IR - capteur Sony HAD CCD 1/3" - 520 lignes - objectif fixe 6mm - 20 leds IR portée 15m - 12Vdc - IP67	172
		OR-P350	Caméra jour/nuit (filtre IR amovible) avec leds IR - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - 600 lignes - objectif varifocal 2,8 à 12 mm - 40 leds IR portée 30m - détection de mouvement - 4 zones de masquage - 12Vdc - IP67 - support inclus	277
		OR-P500	Caméra jour/nuit (filtre IR amovible) avec leds IR - capteur Sony Super HAD CCD 1/3" - 550 lignes - objectif varifocal 2,8 à 12 mm - 30 leds IR portée 30m - détection de mouvement - 4 zones de masquage - 12Vdc/24Vac - IP66 - support inclus	347
		OR-P501	Idem OR-P500 avec objectif varifocal 9 à 22 mm	382




Mini-dômes fixes

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
ORION		GST-200	Mini-dôme intérieur jour/nuit avec leds IR - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - objectif 6 mm - 380 lignes - 24 leds infrarouges - portée des IR 15m - 3 axes - alimentation 12VDC	137
		GST-300	Mini-dôme intérieur jour/nuit - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - objectif varifocal 2,8 à 12 mm - 600 lignes - 4 zones de masquage - compensation de contre jour - 64 zones de détection de mouvement - balance des blancs auto - 3 axes - alimentation 12VDC	172
		GST-400	Mini-dôme intérieur jour/nuit antivandale - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - objectif 3,6 mm - 620 lignes - 8 zones de masquage - WDR - 4 zones de détection de mouvement - balance des blancs auto - 3 axes - IP66 - alimentation 12VDC	158
		GST-350	Mini-dôme intérieur jour/nuit avec leds IR - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - objectif varifocal 2,8 à 12 mm - 600 lignes - 24 leds infrarouges - portée des IR 15m - 4 zones de masquage - compensation de contre jour - 64 zones de détection de mouvement - balance des blancs auto - 3 axes - alimentation 12VDC	228
		GST-410	Mini-dôme jour/nuit antivandal - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - objectif varifocal 2,8 à 12 mm - 600 lignes - 4 zones de masquage - compensation de contre jour - 64 zones de détection de mouvement - balance des blancs auto - IP67 - 3 axes - alimentation 12VDC	252
		GST-510	Mini-dôme jour/nuit antivandal avec leds IR - capteur Sony Super HAD CCD II 1/3" - objectif varifocal 2,8 à 12 mm - 550 lignes - 24 leds infrarouges - portée des IR 20m - 4 zones de masquage - compensation de contre jour - 64 zones de détection de mouvement - balance des blancs auto - IP67 - 3 axes - alimentation 12VDC/24VAC	347
		GST-610	Idem GST-510 avec fonction WDR et 12 zones de masquage	417
		SK-AB02	Support mural pour GST-410, 510 et 610	185
		SK-AB15	Adaptateur poteau pour SK-AB02	116





Caméras mobiles

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
ORION		GST-800	Caméra dôme motorisée jour/nuit avec leds IR - capteur Sony Super HAD CCD 1/4" - 560 lignes - zoom optique x10 (3,8 à 38 mm) - 40 leds infrarouges - portée des IR 25m - 8 zones de masquage 128 prépositions - 360° sans butée - 4 entrées et 2 sorties d'alarme - pilotage par RS-485 (Pelco-D) - IP66 - alimentation 12Vdc/24Vac	1 607
		SK-AB20	Support mural pour GST-800	137
		SK-AB21	Support poutre pour dôme GST-800	88
		GST-750SPD	Caméra dôme motorisée jour/nuit antivandale - capteur Sony Super HAD CCD II 1/4" - 600 lignes - zoom optique x23 (4,7 à 84,6 mm) - WDR - 15 zones de masquage - 210 prépositions - 360° sans butée - 4 entrées et 1 sortie d'alarme - pilotage par RS-485 (Pelco-D) - IP66 - alimentation 24Vac - modèle compact (ø150mm)	1 370

Enregistreurs

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
ORION		SECUC4-DVR	Enregistreur numérique 4 entrées vidéo et moniteur 15" intégré - 1 sortie moniteur principale et une sortie spot (BNC) - enregistrement en format CIF (352x288 pixels) compression logicielle H.264 à 100 images par seconde - mémoire de 320Go - port RS485 pour pilotage dôme motorisé - 4 entrées et 1 sortie d'alarme - fixation VESA - logiciel de contrôle à distance et souris fournis	1 293
		OSD-400	Enregistreur numérique 4 entrées vidéo bouclées et 4 entrées audio - moniteur principal sur BNC et/ou DVI/VGA (adaptateur inclus) et 1 sortie spot (BNC) - enregistrement en format 4CIF (704x576 pixels) compression logicielle H.264 à 100 images par seconde - format d'enregistrement de CIF à 4CIF - mémoire de 500Go SATA - 2 emplacements de disque dur - logiciel de contrôle à distance, souris et télécommande fournis - compatible smartphones	960
		OSD-800	Idem OSD-400 avec 8 entrées/sorties vidéo	1 362
		OSD-1600	Idem OSD-400 avec 16 entrées/sorties vidéo et disque dur 1000Go	1 537
		OSD-1610H	Enregistreur numérique 16 entrées vidéo bouclées et 16 entrées audio - 4 sorties moniteurs simultanées (4 BNC et 2 DVI disponibles) - enregistrement en format 4CIF (704x576 pixels) compression logicielle H.264 à 400 images/sec - format d'enregistrement de CIF à 4CIF - mémoire de 1000 Go - 4 emplacements de disque dur - logiciel de contrôle à distance et souris, et télécommande fournis - compatible smartphones	3 042



Produits IP

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
ORION		OR-IP490	Mini-dôme IP jour/nuit 1,3 mégapixel - capteur Sony EXview HAD CCD 1/3" - objectif varifocale 3,5 à 16 mm - sensibilité 1 lux - compression MPEG4/MJPEG - 12 IPS@1,3Mp (1280x960) et 25 IPS@VGA (640x480) - 10/100 BaseT - zones de masquage - détection de mouvements - alimentation 12Vcc	522
		OR-IP590	Mini-dôme IP jour/nuit 1,3 mégapixel avec leds IR - capteur Sony EXview HAD CCD 1/3" - objectif varifocale 3,5 à 6 mm - portée infrarouge de 20 m - compression MPEG4/MJPEG - 12 IPS@1,3Mp (1280x960) et 25 IPS@VGA (640x480) - 10/100 BaseT - zones de masquage - détection de mouvements - IP66 - alimentation 12Vcc ou PoE	592
		OR-IP502	Caméra IP jour/nuit 1,3 mégapixel - caméra dans un caisson extérieur IP65 avec leds IR - portée des IR de 30m - capteur Sony EXview HAD CCD 1/3" - objectif 4 à 9 mm - détection de mouvements - balance des blancs auto - compression MPEG4/MJPEG - 12 IPS@1,3Mp (1280x960) et 25 IPS@VGA (640x480) - 10/100 BaseT - 12Vcc	693
		OSN-1604	Enregistreur numérique IP 16 flux - 2 ports Ethernet Gigabit - serveur web intégré - 4 emplacements pour disques durs SATA 3,5" avec supports pour "Hot-Swap" - supporte les caméras Axis	3 843


Produits HDCCTV

Produits analogiques HD sur coaxial avec la technologie SDI. Gamme à venir (octobre 2011)



Moniteurs vidéo

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
ORION		LEDA-18.5	Moniteur LED couleur 18,5" - format "WIDE" - entrées VGA/HDMI/BNC - entrée BNC bouclée - luminosité 250 cd/m ² - contraste 1000:1 - angle de vue 170°/160° - résolution 1920x1080 - temps de réponse 5ms - VESA 100	515
		LEDA-21.5	Moniteur LED couleur 21,5" - format "WIDE" - entrées VGA/HDMI/BNC - entrée BNC bouclée - luminosité 250 cd/m ² - contraste 1000:1 - angle de vue 170°/160° - résolution 1920x1080 - temps de réponse 5ms - VESA 100	545
		RTV-17	Moniteur LCD couleur 17" haute qualité - filtre 3D - entrée VGA et 2 entrées BNC - entrées BNC bouclées - luminosité 300 cd/m ² - contraste 1000:1 - angle de vue 160°/160° - résolution 1280x1024 - temps de réponse 5ms - fonction PIP - dalle de protection - VESA 100 - télécommande fournie	630
		RTV-19	Moniteur LCD couleur 19" haute qualité - filtre 3D - entrée VGA et 2 entrées BNC - entrées BNC bouclées - luminosité 300 cd/m ² - contraste 1000:1 - angle de vue 160°/160° - résolution 1280x1024 - temps de réponse 5ms - fonction PIP - dalle de protection - VESA 100 - télécommande fournie	720





Objectifs

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
FUJINON		YV2.6X3C-SA2	Objectif varifocale asservi 1/3" - monture CS - 3 à 8 mm - Fujinon	49
		YV2.8X2.8LA-SA2L	Objectif varifocale asservi 1/3" - monture CS - 2,8 à 8 mm - Fujinon	59
		YV5X2.7R4B-SA2L	Objectif varifocale asservi DC 1/3" - monture CS - 2,7 à 13,5mm jour/nuit - Fujinon	106
		YV2.8X2.8SA-SA2L	Objectif varifocale asservi 1/3" - monture CS - 2,8 à 8 mm - Fujinon - mégapixel	128
		YV10X5HR4A-SA2L	Objectif varifocale asservi DC 1/3" - monture CS - 5 à 50mm jour/nuit - Fujinon	163

Caisson

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
VISTA		VHE23HV	Caisson étanche IP68 extérieur - longueur utile : 260mm - pare soleil et chauffage - ouverture latérale - support mural compris - 230V	144
		VHE23PB	Adaptateur mât de diamètre 50/150mm pour caisson VHE23HV	67

Alimentations

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
Alimentations		DSA12/2A	Transformateur régulé 12V 2A - Tension d'entrée AC 110 ~230V - Tension de sortie DC12V 2000 mA - Connecteur Jack	25
		VPSU24VAC/2000	Alimentation régulée 24V 2A - Tension d'entrée AC 110 ~230V - Tension de sortie 24Vac 2000 mA - Sans prise secteur	53
		VPSU245EXT	Alimentation 24Vac en coffret extérieur IP66 - Tension d'entrée AC 110 ~230V - Tension de sortie 24Vac 3000mA	173
		DSA-12V10A/18P	Coffret d'alimentation 18x 12Vcc - Tension d'entrée AC 110 ~230V - Tension de sortie 12Vcc 10A - 18 ports	263
		DSA-12V20A/18P	Coffret d'alimentation 18x 12Vcc - Tension d'entrée AC 110 ~230V - Tension de sortie 12Vcc 20A - 18 ports	350