























Tarif Avantage line GAMME ANALOGIQUE - SVD France

	Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €	
BOSCH		VBC-255-51	Caméra CCD Couleur/N&B - 1/3" - 540 l - 0,65/0,26 Lux (NightSense - 50 IRE) - C/CS - Compensation de contre-jour : Pondération de la fenêtre centrale - Alimentation 220 Vac - T° - 20°C à +50°C -(Garantie : 36 mois) - objectif non inclus	180	
		VBC-265-51	Caméra CCD Couleur/N&B - 1/3" - 540 l - IR Sense - 0,65/0,26 Lux (N&B - 50 IRE) - C/CS - Compensation de contre jour, balance des blancs, shutter (1/50 à 1/150 000), et autoblack réglables - ID caméra : Chaîne de 16 caractères position réglable - 220 Vac - T° - 20°C à +50°C - (Garantie : 36 mois) objectif non inclus	300	
		VDC-260V04-10	Caméra Mini-Dôme - CCD Couleur/N&B - 1/3" - 540 l - 0,05/0,005 lux (30 IRE) - Objectif varifocale 3,8 à 9,5 mm - Bulle teintée - Shutter manuel - SBLC - Détection de mouvements 4 zones - 4 Zones privatives - 12-24 Vdc / Vac - T° -10 °C à +50 °C - Montage en surface - (Garantie : 36 mois)	198	
		VDN-244V03-1	Caméra Mini-Dôme - CCD Couleur/N&B - 960H (résolution capteur 720L) 1/3" - résolution caméra 650 L - IR Sense - 0,15/0,05 lux - WDR - Obj. varifocale DC Iris 2,8 à 10,5 mm - Shutter manuel - Détection de mouvements 4 zones - 15 Zones privatives - IP66 - IK08 - Montage en surface - 12-24 Vdc / Vac - T° -10 °C à +50 °C - (Garantie : 36 mois)	390	
		VDI-240V03-1	Caméra Mini-Dôme - CCD Couleur/N&B - 1/3" - 540 l - IR Sense - Obj. varifocale auto-iris 3,8-9,5 mm - 0 lux - 20 LED Infrarouges 850 nm, vision nocturne jusqu'à 18 m - Shutter manuel - IP66 - Anti-vandale - Montage en surface - 12 Vdc / 24 - T° -10 °C à +50 °C - (Garantie : 36 mois)	330	
		VTI-218V03-1	Caméra bullet IR - CCD SuperHAD Coul./N&B - 1/3" - 540 l - 18 LED infrarouges 850nm, vision nocturne jusqu'à 20 m - 0 lux - Obj. varifocale DC auto-iris 2.8-12 mm, correction IR - Support fourni - IP66 - 12 Vdc / 24 Vac - T° -30 °C à +50 °C - (Garantie : 36 mois)	360	
		VTI-220V05-1	Caméra bullet IR - CCD SuperHAD Coul./N&B - 1/3" - 540 l - 30 LED infrarouges 850nm, vision nocturne jusqu'à 45 m - 0 lux - Obj. varifocale DC auto-iris 5-50 mm, correction IR - Support fourni - IP66 - 12 Vdc / 24 Vac - T° -30 °C à +55 °C - (Garantie : 36 mois)	696	
		VEZ-413-EWCS	AutoDome Mini - Intérieur/extérieur IP66 - Jour/Nuit - 600 LTV - WDR - 0,2 à 0,001 lux - Zoom optique x26 et numérique x10 - 2,46° à 69,5°- antivandale IK10 - 15 masques privatifs - 8 modes de balayage automatique - Vitesse de prépositionnement:360°/s - 360° en continu - Prépositions99 (Bosch OSRD) ;210 (Pelco P/D) - 8 tours (préposition, mire, balayage) - 8 mires - 4 Entrées d'alarmes - 1 Sortie d'alarme - télémétrie RS-485 pelco - Couleur Blanc - Sphère claire - 24 Vac - (Garantie : 36 mois)	1200	
		VEZ-A4-WW	Support pour montage mural VEZ-413 - Couleur Blanc - (Garantie : 36 mois)	90	
		VEZ-A4-PW	Support pour montage pendant VEZ-413 - Couleur Blanc - (Garantie : 36 mois)	90	
		VTC-206F03-3	Caméra mini bullet - CCD 1/3" - coul - 600L - Obj. 3,6mm - 0,1 lux(30 IRE) - IP67 - 12V DC - T° -10 °C à +50 °C - (Garantie : 36 mois)	135	
		DVR-440-04A050	Enregistreur numérique temps réel 4 voies - Compression H.264 - 50 IPS en 4 CIF - Résolution en temps réel :SVGA : 800 x 600, 1 024 x 768 ou 1 280 x 1 024, PAL : 720 x 576 - zoom numérique X2 - 4 entrées d'alarme, 1 sortie d'alarme - télémétrie: en RS232 via convertisseur RS232/Biphase LTC 8786/50 et en RS485 en Pelco P et D - 1 entrée et 1 sortie audio - Disque dur 500Go - 2 sorties moniteur VGA et BNC, A : Plein écran, multi-écran, séquence (en temps réel et lecture),appel d'alarme (en temps réel) et B : Plein écran, multi-écran, séquence, appel d'alarme(temps réel) - enregistrement en continu, sur alarme et sur mouvement - Compatible Bosch Control Center v3.36 - Application iPhone et android DVR Viewer - (Garantie : 36 mois)	696	
		DVR-480-08A050	Idem DVR-440-04A050 en 8 entrées	954	
		DVR-670-08A	Enregistreur numérique temps réel 8 voies - Compression H.264 - 200 IPS en 4 CIF - Résolution en temps réel :800 x 600 (4:3), 1 024 x 768 (4:3)1 280 x 1 024 (5:4)1 366 x 768 (16:9)1 440 x 900 (16:10) - zoom numérique X2 - 8 entrées d'alarme, 4 sortie d'alarme - télémétrie: en RS232 via convertisseur RS232/Biphase LTC 8786/50 et en RS485 en Pelco P et D - 4 entrées et 2 sorties audio - 2 logements de disque dur, capacité de 500Go à 4 To - 2 sorties moniteur VGA ou HDMI et VGA ou BNC , A : Plein écran, quadravision, multi-écran (temps réel et lecture), séquence plein écran, appel d'alarme (temps réel) et B : Plein écran, quadravision, multi-écran, séquence plein écran, appel d'alarme (temps réel) - Connection KBD digital, possibilité de cascader jusqu'à 16 enregistreur - enregistrement en continu, sur alarme et sur mouvement - Graveur DVD - Compatible Bosch Control Center v3.36 - Application iPhone et Android DVR Viewer - (Garantie : 36 mois) - Possibilité d'enregistrer 4 flux de caméras IP SD Bosch avec nouvelle version FW (dispo avril) (l'utilisation d'un flux IP enlève 1 connexion analogique)	2778	
		DVR-670-16A	idem DVR-670-08A en 16 entrées	2988	
		HDD-500-SATA	Disque dur 500 go monté	210	
		HDD-1000-SATA	Disque dur 1To monté	300	
		HDD-2000-SATA	Disque dur 2 To monté	390	
	CAMERAS IP ET ACCESSOIRES EN PAGE 2/2				
					

Tarif Advantage line GAMME IP - SVD FRANCE

Photo	Référence	Désignation	Prix H.T. €
	NBC-255-P	Caméra fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - SD - CMOS 1/4" - 640 x 480 - Couleur - 1 Lux, 50 IRE - monture CS - Objectif varifocale Iris manuel 2.8-10 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio + micro intégré - Interface WEB - Emplacement Carte MicroSDHC capacité max 32 Go - Enregistrement local en continu, en boucle, d'alarmes/d'événements, planification d'enregistrement - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° 0°C à +50°C - Support et alimentation fournis - (Garantie : 36 mois)	477
	NBC-265-P	Caméra fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - CMOS 1/4" - HD 720P - Couleur - 1 Lux, 50 IRE - monture CS - Objectif varifocale Iris manuel 2.8-10 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio + micro intégré - Interface WEB - Emplacement Carte MicroSDHC capacité max 32 Go - Enregistrement local en continu, en boucle, d'alarmes/d'événements, planification d'enregistrement - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° 0°C à +50°C - Support et alimentation fournis - (Garantie : 36 mois)	660
	NBC-255-W	Caméra fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - SD - CMOS 1/4" - 640 x 480 - Couleur - 1 Lux, 50 IRE - monture CS - Objectif varifocale Iris manuel 2.8-10 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio + micro intégré - Interface WEB - Emplacement Carte MicroSDHC capacité max 32 Go - Enregistrement local en continu, en boucle, d'alarmes/d'événements, planification d'enregistrement - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° 0°C à +45°C - Support et alimentation fournis - (Garantie : 36 mois)	582
	NBC-265-W	Caméra fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - CMOS 1/4" - HD 720P - Couleur - 1 Lux, 50 IRE - monture CS - Objectif varifocale Iris manuel 2.8-10 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio + micro intégré - Interface WEB - Emplacement Carte MicroSDHC capacité max 32 Go - Enregistrement local en continu, en boucle, d'alarmes/d'événements, planification d'enregistrement - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° 0°C à +45°C - Support et alimentation fournis - (Garantie : 36 mois)	765
	NDC-225-PI	Caméra mini-dôme infrarouge fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - SD - CMOS 1/4" - 640 x 480 - Coul./N&B - 32 LED infrarouges 940 nm, vision nocturne jusqu'à 15 m - 0 Lux - Objectif fixe 4 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio + micro intégré - Interface WEB - Emplacement Carte MicroSDHC capacité max 32 Go - Enregistrement local en continu, en boucle, d'alarmes/d'événements, planification d'enregistrement - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° -10°C à +45°C - Alimentation fournie - (Garantie : 36 mois)	660
	NDC-265-P	Caméra mini-dôme infrarouge fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - CMOS 1/4" - HD 720P - Coul./N&B - 32 LED infrarouges 940 nm, vision nocturne jusqu'à 15 m - 0 Lux - Objectif varifocale DC Iris 2,7-9 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio + micro intégré - Interface WEB - Emplacement Carte MicroSDHC capacité max 32 Go - Enregistrement local en continu, en boucle, d'alarmes/d'événements, planification d'enregistrement - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° -10°C à +50°C - Alimentation fournie - (Garantie : 36 mois)	789
	NDN-265-PIO	Caméra mini-dôme infrarouge fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - CMOS 1/4" - HD 720P - Coul./N&B - 32 LED infrarouges 940 nm, vision nocturne jusqu'à 15 m - 0,3-0 Lux - Objectif varifocale DC Iris 2,7-9 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio + micro intégré - Interface WEB - Emplacement Carte MicroSDHC capacité max 32 Go et microSDXC jusqu'à 2 To - Enregistrement local en continu, en boucle, d'alarmes/d'événements, planification d'enregistrement - Alimentation PoE ou 12 Vdc - Antivandale - IP66 - T° -20°C à +50°C - Alimentation fournie - (Garantie : 36 mois)	981
	NTC-255-PI	Caméra infrarouge fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - SD - CMOS 1/4" - 640 x 480 - Coul./N&B - 32 LED infrarouges 850 nm, vision nocturne jusqu'à 25 m - 1-0 Lux - Objectif varifocale DC Iris 3,7-10 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio - Interface WEB - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° -20°C à +55°C - IP 66 - Support et alimentation fournis - (Garantie : 36 mois)	789
	NTC-265-PI	Caméra infrarouge fixe IP Série 200 - Conformité ONVIF - CMOS 1/4" - HD 720P - Coul./N&B - 32 LED infrarouges 850 nm, vision nocturne jusqu'à 25 m - 0,3-0 Lux - Objectif varifocale DC Iris 3,7-10 mm - H.264 & MJPEG E/S Alarme - E/S Audio - Interface WEB - Alimentation PoE ou 12 Vdc - T° -20°C à +50°C - IP 66 - Support et alimentation fournis - (Garantie : 36 mois)	945
	RTVN-19	Ecran LCD 19", vidéo (entrées & sorties BNC) + VGA +HDMI	650
	WBCV16A	Support caméra montage mural et plafond longueur 16cm	20
	DSA12/2A	Alimentation 12 Vdc 2 ampères intérieure	25
	VPSU24VAC/2000	Alimentation 24 Vac 2 ampères intérieure	53
	VPSU245EXT	Alimentation 24 Vac 5 ampères extérieure	144
<p>Z.A. Jean Mermoz - 18 Avenue de la Forêt - BP 40005 - 33326 EYSINES CEDEX – Tel : +33 (0) 825 000 387 – Fax : +33 (0) 825 001 387 SAS au capital de 1.000.000 € - Siret : 34446047200022 - Code APE : 4652Z - N° Id CEE : FR76344460472 - RCS Bordeaux Agences : Bordeaux – Paris – Lyon – Aix-en-Provence – Toulouse – Nancy – Lille – Nantes</p>			

